



sl



## timberCLEAN ECO

5 kg · Odmerjenje: 100–200 ml/10 l vode · št. art. 4120101610

Čiščenje oljnih, voščenih, milnih in surovih lesenih tal, z ohranjanjem vrednosti

### Lastnosti

- Ekološko milo za lesena tla, z znakom EU za okolje in avstrijsko okoljsko oznako
- Pridobljeno s saponifikacijo naravne oljne ogrščice
- Z negovalnim, vlažilnim učinkovanjem
- Ščiti naoljen les: Manj posivi in je zaščiten pred prezgodnjim razmaščevanjem – pH-vrednost je usmerjena k temu
- Podaljša interval ponovnega oljenja
- Lahko se uporablja ročno in strojno
- Prijetna dišava mandljev-evkaliptusa zagotavlja lepo negovan občutek po čiščenju
- Priporočljivo v biološkem smislu
- Brez pigmentacije - nevtralne barve

### Področja uporabe

- Vse vrste lesenih tal
- Otroške lesene igrače
- Leseno pohištvo
- Z oljem in voskom obdelane lesene površine

### Delovanje

Vsako brisanje zanesljivo odstrani umazanijo in stare plasti mila. Nova, zaščitna in negovalna plast mila se vpije na očiščeno leseno talno površino. Izdelek je svilnat mat in ga je mogoče polirati z BULS-PAD v beli barvi (št. art. 4431300400) in s strojem z enim diskom.





## timberCLEAN ECO

5 kg · Odmerjenje: 100–200 ml/10 l vode · št. art. 4120101610



**Nasvet:** Za čiščenje lesenih talnih oblog uporabljajte samo bombažne ali druge prevleke za mope - iz naravnih vlaken, nikoli mope iz mikrovlačen. Ker imajo mikrovlačna grobo površinsko strukturo, se lahko ujamejo v lesna vlakna in tako poškoduje tla.



### Tako delate pravilno

#### Metoda z dvema vedroma

- mopTROLLEY (št. art. 4431102100)
  - profiMOP preša (št. art. 4431000500)
  - profiMOP držalo (št. art. 4431200100)
  - profiMOP ECO (št. art. 4431200200)
  - tele ročaj (št. art. 4430901400)
1. Odvisno od stopnje umazanosti pomešajte 50 do 100 ml timberCLEAN ECO s 5 l tople vode (ali 100 do 200 ml z 10 l tople vode)
  2. profiMOP ECO uporabite za brisanje tal z milnico. Sprostite umazanijo, jo poberte in napravo sperite v rdeči vedro z umazano vodo mopTROLLEY
  3. profiMOP ECO iztisnite z vlažno krpo v profiMOP preši.
  4. profiMOP ECO potopite v modro vedro, snemite čistilno raztopino, iztisnite in ponovno očistite površino
  5. Ponovite postopek
  6. Pustite, da se površina posuši. Ne čistite preveč na mokro in ne puščajte luž, to bi poškodovalo vašo leseno oblogo

#### i.h.s. sistem podjetja Hagleitner

- safetyBOX blue (št. art. 4431201300)
  - safetyBOX pokrov (št. art. 4431203200)
  - 20 x safetyMOP PARKETT (št. art. 4431201900)
  - safetyMOP držalo (št. art. 4431202000)
  - tele ročaj (št. art. 4430901400)
1. Glede na stopnjo umazanosti 50 do 100 ml timberCLEAN ECO zmešajte s 4,5 do 5 l tople vode - v safetyBOX
  2. 20 kosov, predhodno opranih in posušenih safetyMOPs PARKETT vstavite v vaš safetyBOX, s čistilno raztopino
  3. safetyBOX zaprite s safetyBOX pokrovom
  4. safetyBOX obrnite na glavo in počakajte 15 minut
  5. S safetyMOP držalom snemite prvi safetyMOP PARKETT in očistite 15 do 20 m<sup>2</sup>
  6. Uporabljeni safetyMOP PARKETT snemite s safetyMOP držala in ga dajte v perilo
  7. Nato na držalo namestite sveži safetyMOP PARKETT, očistite 15 bis 20 m<sup>2</sup> in nadaljujte, kot je navedeno v šesti točki
  8. safetyMOPs PARKETT operite pri 60 °C in nato ponovno uporabite
- Z enim safetyBOX lahko očistite do 500 m<sup>2</sup> talne površine.