


utilitULTRA
Beschichtung



Produktname	utilitULTRA
Produktbereich	Bodenhygiene

Produktbeschreibung

Strapazierfähige Beschichtung zum Versiegeln von wasserfesten Bodenbelägen. Bildet einen kratzfesten, glänzenden Pflegefilm und verhindert Vergilbung.

Verpackungseinheit

10 kg Kanister Art.-Nr. 4430200111

pH-Wert

alkalisch

Anwendung | Einsatzgebiet

Universell einsetzbare Beschichtung mit guter Rutschhemmung und hervorragender Absatzstrichfestigkeit. Für alle Beläge mit Ausnahme von rohen Holzböden, polierten Steinbelägen, Fliesen sowie Feinstein. Anwendung der Ultra High Speed Methode ist möglich. Eine Schicht BASIS Porenfüller vorab auf Linoleum verwenden, dann utilitULTRA wie gewohnt auftragen.

Dosierung

utilitULTRA wird unverdünnt mittels geeigneter Einlasshilfe (Einlasser oder Mopp) in 2-3 dünnen Schichten aufgetragen. Die Trockenzeit muß eingehalten werden.

Sicherheitshinweis

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Schutzmaßnahmen sind zu beachten. Vor Gebrauch stets Produktkennzeichnung lesen. Kindersicher aufbewahren.

Lagerung

Aus Qualitätsgründen geschlossen und trocken bei Raumtemperatur lagern. Empfindlich gegenüber Kälte.

Produktempfehlung

Den langanhaltenden Glanz der Beschichtung sichert die Unterhaltsreinigung mit floorstar ECO (Art.-Nr. 4420100411). Zur Entfernung von utilitULTRA im Rahmen einer Grundreinigung empfehlen wir SKAT (Art.-Nr. 4430100108).

Verkaufseinheit	Europalette
Kanister	60 Kanister