



**hartex2000**  
Beschichtung



**Produktname** hartex2000  
**Produktbereich** Bodenhygiene

**Produktbeschreibung**

Extrem strapazierfähige Beschichtung zum Versiegeln von allen wasserfesten Bodenbelägen. Bildet einen hochglänzenden Pflegefilm.

**Verpackungseinheit**

10 kg Kanister Art.-Nr. 4430200311

**pH-Wert**

alkalisch

**Anwendung | Einsatzgebiet**

Hartbeschichtung zum Versiegeln von wasserfesten Bodenbelägen, auch Steinböden. Auf Linoleumböden nicht anwenden, ohne zuvor mindestens eine Schicht BASIS aufgetragen zu haben. Verwendung der Ultra High Speed Methode ist möglich. Nicht auf rohen Holzböden, polierten Steinbelägen, Fliesen oder Feinstein anwenden.

**Dosierung**

hartex2000 wird unverdünnt mittels geeigneter Einlasshilfe (Einlasser oder Mopp) in 2 - 3 dünnen Schichten aufgetragen. Die Trockenzeit muß eingehalten werden.

**Sicherheitshinweis**

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Schutzmaßnahmen sind zu beachten. Vor Gebrauch stets Produktkennzeichnung lesen. Kindersicher aufbewahren.

**Lagerung**

Aus Qualitätsgründen geschlossen und trocken bei Raumtemperatur lagern. Empfindlich gegenüber Kälte.

**Produktempfehlung**

Zur Unterhaltsreinigung der beschichteten Flächen empfehlen wir hacoGLANZ (Art.-Nr. 4430500111).

**Verkaufseinheit** Kanister  
**Europalette** 60 Kanister

