



SELECT

Dispersione polimerica



Nome del prodotto

SELECT

Ambito del prodotto

Igiene dei pavimenti

Descrizione del prodotto

Rivestimento particolarmente resistente per la sigillatura di pavimenti impermeabili. Forma una pellicola protettiva lucida, resistente ed altamente elastica. Rivestimento universale per linoleum, PVC, caucciù ecc. Uso del metodo Ultra-High-Speed possibile.

Unità imballo

10 l tanica

nr. art. 4431900111

Valore pH

alcalino

Metodo d'uso e campo di impiego


Applicare sul pavimento pulito a fondo, privo di tensioattivi e asciutto uno strato sottile e uniforme di prodotto. Solo quando il pavimento è completamente asciutto (dopo ca. 20 - 30 minuti), procedere con ulteriori passate. Se si applica il rivestimento per la prima volta, sono necessarie 2 - 4 passate. Prima di utilizzare il prodotto, spegnere l'eventuale riscaldamento a pavimento. Dopo 1 - 2 giorni il film protettivo è completamente resistente. Per ca. 1 settimana, sui nuovi rivestimenti pulire solo con panno umido e acqua pulita.

Dosaggio

Applicare il prodotto puro.

Indicazioni di sicurezza

Adottare le comuni misure di protezione per la manipolazione di sostanze chimiche. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta del prodotto. Conservare fuori dalla portata dei bambini.





Igiene dei pavimenti

SELECT

Dispersione polimerica

Immagazzinamento

Per garantire la qualità, conservare il prodotto chiuso in un luogo asciutto e a temperatura ambiente. Sensibile alle basse temperature.

Raccomandazione sul prodotto

PULIZIA DI MANTENIMENTO: Per sporco normale, pulizia con panno umido. In caso di sporco ostinato, lavaggio con BULFLOR o ALCOFLOR oppure uso di High-Speed.

PULIZIA PROFONDA: Facile da rimuovere con ZACK o SKAT, NEOLAN per linoleum o rivestimenti in gomma.

Unità di vendita

Tanica

Paletta "EUR"

60 taniche