



selectMATT ECO
Polymerdispersion matt



Produktname	selectMATT ECO
Produktbereich	Bodenhygiene

Produktbeschreibung

Sehr strapazierfähige Beschichtung zum Versiegeln von wasserfesten Bodenbelägen. Bildet einen matten, widerstandsfähigen, hochelastischen Pflegefilm. Universell einsetzbare Beschichtung für Linoleum, PVC, Kautschuk etc. Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen.

Verpackungseinheit

10 l Kanister Art.-Nr. 4431900211

pH-Wert

alkalisch

Anwendung | Einsatzgebiet

Das Produkt auf grundgereinigten, tensidfreien und trockenen Boden dünn und gleichmäßig auftragen. Erst nach vollständigem Auftrocknen (ca. 20 - 30 Minuten) weitere Anstriche anbringen. Bei Neubeschichtungen 2 - 4 mal. Vor Verarbeitung Fußbodenheizung abstellen. Der Schutzfilm ist nach 1 - 2 Tagen voll belastbar. Auf Neubeschichtungen ca. 1 Woche nur mit klarem Wasser Feuchtwischen.

Dosierung

Produkt pur auftragen.

Sicherheitshinweis

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Schutzmaßnahmen sind zu beachten. Vor Gebrauch stets Produktkennzeichnung lesen. Kindersicher aufbewahren.

Lagerung

Aus Qualitätsgründen geschlossen und trocken bei Raumtemperatur lagern. Empfindlich gegenüber Kälte.

Produktempfehlung

UNTERHALTSREINIGUNG: Bei normaler Verschmutzung Feuchtwischverfahren. Bei stärkerer Verschmutzung Nasswischverfahren mit BULFLOR oder ALCOFLOR. **GRUNDREINIGUNG:** Leicht zu entfernen mit ZACK bzw. SKAT, NEOLAN für Linoleum oder Gummibeläge.

pH
8,5





Bodenhigiene

selectMATT ECO
Polymerdispersion matt

Verkaufseinheit
Kanister

Europalette
60 Kanister