



## Talna higiena

### PERFECT

Disperzija za osnovni premaz



**Naziv izdelka**

PERFECT

**Področje uporabe izdelka**

Talna higiena

#### Opis izdelka

Zelo odporen premaz s poliuretanom za zatesnitev talnih oblog, ki so neprepustne za vodo. Tvori sijajen, odporen, zelo elastičen negovalni sloj. Univerzalno uporaben premaz za linolej, PVC, kavčuk itd. Možna je uporaba metode Ultra-High-Speed.

#### Enota pakiranja

10 l plastenka

št. art. 4431900411

#### pH-vrednost

alkalno

#### Uporaba | področja

Izdelek na tanko in enakomerno nanesite na temeljito očiščena in suha tla brez tenzidov. Šele ko se popolnoma posuši (pribl. 20 – 30 minut), lahko nanesete nadaljnje sloje. Pri novih premazih ponovite 2- do 4-krat. Pred obdelavo izklopite talno gretje. Zaščitni sloj lahko popolnoma obremenite po enem do dveh dneh. Za mokro brisanje novih premazov pribl. 1 teden uporabljajte samo čisto vodo.

#### Odmerjanje

Nanesite nerazredčen izdelek.

#### Varnostno opozorilo

Upoštevajte običajne zaščitne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami. Pred uporabo berite označbe na izdelku. Hranite varno pred otroki.

#### Skladiščenje

Zaradi ohranjanja kakovosti hraniti zaprto na suhem pri sobni temperaturi. Občutljivo na mraz.

#### Priporočilo

**VZDRŽEVALNO ČIŠČENJE:** Pri običajni umazaniji mokro brisanje. Pri močnejši umazaniji postopek mokrega čiščenja z BULFLOR ali ALCOFLOR ali uporabo metode High-Speed. **OSNOVNO ČIŠČENJE:** Enostavno odstranjevanje z ZACK oz. SKAT, NEOLAN za linolej ali gumijaste obloge.

**Prodajna enota**

Posode

**Evro palete**

60 posod

