РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

moebelPOLITUR

Код на продукта

UFI 5XSA-T0K2-R00T-93EX

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба

For cleaning and maintenance of all wooden varnished surfaces and door panellings. Само за професионално приложение.

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Адрес/Производител

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
A-5700 Zell am See

Телефон	+43 (0)5 0456
Факс	+43 (0)5 0456 7777
E-Mail	regulatoryaffairs@hagleitner.com
Отговорен Отдел / Телефон	Regulatory Affairs
Електронна поща на лицето, отговарно за този ИЛБ	regulatoryaffairs@hagleitner.com

Адрес/Снабдител

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
AT5700 Zell am See

Телефон	+43 (0)5 0456
Факс	+43 (0)5 0456 7777
Електронна поща на лицето, отговарно за този ИЛБ	regulatoryaffairs@hagleitner.at

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Национален токсикологичен информационен център, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” гр. София, бул. Тотлебен № 21, Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 411; +359 2 9154 213, Единен европейски номер за спешни повиквания 112

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация (Регламент (ЕО) №1272/2008)

Класификация (Регламент (ЕО) №1272/2008)

Asp. Tox. 1	H304

Обозначение съгласно Регламент (ЕО) №1272/2008
За обяснение на използваните съкращения виж раздел 16.

2.2. Елементи на етикета

Обозначение съгласно Регламент (ЕО) №1272/2008

Пиктограми за опасност

Сигнална дума

Опасно

Предупреждения за опасност

H304	Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

Препоръки за безопасност

P280	Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P301+P310	ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар
P331	НЕ предизвиквайте повръщане.

Опасен компонент посочван върху етикета (Регламент (ЕО) 1272/2008)

съдържа	Naphtha (Petroleum), heavy alkylate; low boiling point modified Naphtha; Distillates (Petroleum), hydrotreated light; Kerosine-unspecified

Допълнителна информация

Само за професионална употреба. Safety data sheet available for professional user on request.

2.3. Други опасности

Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2. Смеси

Опасни съставки

Naphtha (Petroleum), heavy alkylate; low boiling point modified Naphtha

CAS Номер	64741-65-7				
EINECS-No.	265-067-2				
Концентрация	>=	10	<	25	%

Класификация (Регламент (ЕО) №1272/2008)

Flam. Liq. 3	H226
Asp. Tox. 1	H304
Aquatic Chronic 4	H413

Distillates (Petroleum), hydrotreated light; Kerosine-unspecified

CAS Номер	64742-47-8				
EINECS-No.	926-141-6				
Регистрационен номер	01-2119456620-43				
Концентрация	>=	10	<	25	%

Класификация (Регламент (ЕО) №1272/2008)

Asp. Tox. 1	H304

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Основни указания

Замърсеното и попило облекло незабавно да се съблече и да се отстрани по безопасен начин.

В случай на вдишване

Пострадалият да се изведе на чист въздух и да се сложи да легне, като му се осигури спокойствие. След вдишване на аерозол лекарска консултация. Да се окаже медицинска помощ.

В случай на контакт с кожата

Незабавно да се измие с вода със сапун. Когато кожата е раздразнена продължително време да се потърси медицинска помощ.

В случай на контакт с очите

При попадане в очите незабавно да се промива с обилно количество вода в продължение на 15 минути. Оказване на медицинска помощ от очен лекар.

В случай на поглъщане

Да не се предизвиква повръщане – опасност от вдишване. Незабавно да се повика лекар.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Могат да се появят следните симптоми: депресия на централната нервна система

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Указание за медицински лица / Лечение

Впоследствие да се извършва наблюдение за пневмония и едем на дробовете.

Указание за медицински лица / рискове

опасност от гръден отток; опасност от пневмония

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи противопожарни уреди и материали

пяна, воден душ, водна мъгла, Само при малък пожар: сухо гасящо средство, въглероден двуокис, пясък

Неподходящи пожарогасителни елементи

силна водна струя

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

В случай на пожар образуване на токсични и възпламеняеми газове. въглероден окис (CO)

5.3. Съвети за пожарникарите

Специална протекционна екипировка за пожарникари

Да се използва пълно защитно облекло. Да се използва апарат за изкуствено дишане, независим от околния въздух.

Други данни

Изгорелите остатъци и замърсената вода от гасенето на пожара трябва да се унищожат според официалните местни инструкции. Застрашените съдове да се охладят с воден душ.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Осигурете достатъчна вентилация. Предотвратете контакта с кожата, очите и дрехите. Отстранете източниците на възпламеняване. При действие на пара/прах/аерозол да се използва защита на дихателните пътища. Използвайте лично защитно облекло. След изтичане/разсипване на продукта има голяма опасност от подхлъзване.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предотвратете изтичането в канализацията/ повърхностните води /подпочвените води. Предотвратете повърхностното разпространяване (напр. с прегради или препятствия на базата на масло). Когато продуктът изтече в канализацията, незабавно информирайте съответните органи.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се събере с помощта на материал, който попива вода (напр. пясък, инфузорна пръст, универсално свързващо вещество). Да се обезвреди съгласно инструкциите.

6.4. Позоваване на други раздели

Информация за обезвреждане - виж Раздел 13.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Указания за безопасно манипулиране

Да се спазват нужните мерки за безопасност, отнасящи се до работа с химикали. Съдът да се манипулира и отваря внимателно. Да се осигури добра вентилация на помещението, евентуално изсмукване на работното място.

Препоръки за предпазване от огън и експлозий

Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши. Предприемете действия за предотвратяване на освобождаването на статично електричество. Парите могат да образуват с въздуха взривоопасна смес.

Пожарогасителен клас / Температурен клас / Клас на прахова експлозия

Пожарогасителен клас В (запалими течни вещества)

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Препоръчителна температура на съхранение

Стойност	=	5	=	25	°C

Стабилност на складиране

Съхранение: 3 години

Изисквания за складови помещения и контейнери

Да се съхранява само в оригинална опаковка плътно затворена.

Препоръки за основно складиране

Да не се складира заедно с запалителни вещества.

Допълнителна информация за условията на съхранение

Да се пази от топлина и пряка слънчева светлина. Съхранявайте опаковката херметично затворена, на хладно, добре проветриво място.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Само за професионално приложение.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Съставки с контролни параметри за околната среда

Naphtha (Petroleum), heavy alkylate; low boiling point modified Naphtha

Вид	MAK		
Стойност		200	ml/m3

Distillates (Petroleum), hydrotreated light; Kerosine-unspecified

Вид	MAK		
Стойност		200	ml/m3

Други данни

Поддържайте концентрацията на въздуха под трудовите стандарти за излагане.

8.2. Контрол на експозицията

Енжинерни мерки / Хигиенни мерки

По време на работа да не се яде, пие и пуши. Да се съхранява далеч от хранителни продукти и напитки. Не вдишвайте газовете/дима/аерозолите. Да се избягва контакт с очите и кожата.

Защита на дихателните пътища - Заметка

При превишаване на пределно допустимите стойности за работната среда е необходимо да се използва подходящ дихателен апарат.

Защита на ръцете

ръкавици (устойчиви на масла)

Подходящи материяли нитрил

z.B.: BRILLANT nitrilCOMFORT, Art.-Nr. 4451000700 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Защита на очите

Плътно прилягащи защитни очила.

Телесна протекция

защитни дрехи, устойчиви на масла; Химическо устойчиво работно облекло.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние	течен				
Цвят	безцветен, мътен				
Миризма	ароматен				
Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене					
Стойност	>	100			°C
Запалителна точка					
Стойност	>	100			°C
Температура на запалване					
Стойност	>	300			°C
температура на разпадане					
Бележка	Не е определено				
ниво на pH					
Стойност	приблизително	6	към	8	
Концентрация/H2O		100	%		
Температура		20	°C		
Бележка	Неприложим				
Вискозитет					
динамична					
Стойност	приблизително		към	10	mPa.s
Температура		20	°C		
кинематична					
Стойност	>	0,000007			m2/s
Температура		40	°C		
Метод	EN ISO 3219				
разтворимост(и)					
Бележка	Не е определено				
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност)					
Бележка	Не е определено				
Газово налягане					
Бележка	Не е определено				

Плътност и/или относителна плътност

Стойност	=	0,821		g/cm3
Температура	=	20	°C	

Относителна плътност на парите

Бележка Не е определено

9.2. Друга информация

Точка на сублимация

Бележка Не е определено

Скорост на изпаряване

Бележка Не е определено

Коефициент на изпаряване

Бележка Не е определено

Разтворимост във вода

Бележка неразтворим

Тежест в килограм на кубичен метър

Бележка Не е определено

Гъстота след разклащане

Бележка Не е определено

Процентно съдържание на твърдо вещество

Бележка Не е определено

Концентрация на насищане

Бележка Не е определено

Повърхностно напрежение

Бележка Не е определено

Други данни

Не са известни

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

При съхранение и третиране в съответствие с дадените разпореждания не застрашава с опасна реакция.

10.2. Химична стабилност

Да се пази от влиянието на екстремна топлина и студ. Да се пази от замърсяване.

10.3. Възможност за опасни реакции

Не са известни опасни реакции.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Не са известни опасни реакции.

10.5. Несъвместими материали

Реакция със силни оксидиращи реактиви.

10.6. Опасни продукти на разпадане

въглероден окис и въглероден двуокис

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Високо ниво на токсичност при поглъщане (Компоненти)

White mineral oil (petroleum)

Биологичен вид	плъх		
LD50	>	5000	mg/kg

Naphtha (Petroleum), heavy alkylate; low boiling point modified Naphtha

Биологичен вид	плъх		
LD50	>	5000	mg/kg

Високо ниво на токсичност при допир с кожата (Компоненти)

White mineral oil (petroleum)

Биологичен вид	питомен заек		
LD50	>	2000	mg/kg
Метод	OECD 402		

Naphtha (Petroleum), heavy alkylate; low boiling point modified Naphtha

Биологичен вид	плъх		
LD50	>	5000	mg/kg

Високо ниво на токсичност при вдишване (Компоненти)

White mineral oil (petroleum)

Биологичен вид	плъх			
LC50	>	5000		mg/m3
Период на излагане/облъчване	=	4	h	

Корозия/дразнене на кожата

Оценка: леко раздразващо действие – етикетирането не е задължително

сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Оценка: леко раздразващо действие – етикетирането не е задължително

чувствителност

Бележка: Не е определено

Подостра, подхронична и продължителна токсичност

Бележка: Не е на разположение

Мутагенност

Бележка: Не е на разположение

Токсичност за репродукцията

Бележка: Не е на разположение

Канцерогенност

Бележка: Не е на разположение

Токсичност за специфичните финални органи (СТОТ)

Бележка	Не е на разположение

Опасност при вдишване

Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.

11.2 Информация за други опасности

Характеристики, нарушаващи ендокринната система с оглед на човека

Този продукт не съдържа никакви вещества, които нарушават ендокринната система при хората.

Други данни

Не са известни токсикологични данни, специфични за продукта.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Основни указания

Не е на разположение

Токсичност към рибите (Компоненти)

White mineral oil (petroleum)

Биологичен вид	Иелес иесен (Leuciscus idus)				
LC50	>	1000			mg/l
Период на излагане/облъчване	=	96	h		
Метод	OECD 203				

Naphtha (Petroleum), heavy alkylate; low boiling point modified Naphtha

NOEC	>	0,1	към	1	mg/l

Отровен за водни бълхи (Компоненти)

White mineral oil (petroleum)

Биологичен вид	Дафния магна				
LC50	>	100			mg/l
Период на излагане/облъчване	=	48	h		
Метод	OECD 202 / ISO 6341 / EEC84/449/V C2				

Соксичност за водораслите (Компоненти)

White mineral oil (petroleum)

NOEL	>	100			mg/l
Период на излагане/облъчване	=	72	h		
Метод	OECD 201				

Отровен за бактерий (Компоненти)

White mineral oil (petroleum)

Биологичен вид	активна кал				
EC50	>	1000			mg/l
Период на излагане/облъчване	=	40	h		

12.2. Устойчивост и разградимост

Основни указания

Не е на разположение

12.3. Биоакумулираща способност

Основни указания

Не е на разположение

Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност)

Бележка	Не е определено

12.4. Преносимост в почвата

Основни указания

Не е на разположение

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Основни указания

Неприложим

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Основни указания

Сместа е преценена с помощта на сумиращия метод, Регламент CLP (ЕО) № 1272/2008 и е класифицирана въз основа на своите екотоксични характеристики. За подробности виж част 2 и 3.

12.7. Други неблагоприятни ефекти

Основни указания

Не е на разположение

Потенциал на глобалното затопляне

Бележка	Неприложим

Допълнителна екологична информация

Да се предотврати изтичането в почвата, хидросферата и канализацията.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Остатъчен материал

EWC изхвърляне на отпадъци No:	13 02	waste engine, gear and lubricating oils

Заразен опаковъчен материал

EWC изхвърляне на отпадъци No:	07 02 13	waste plastic

Незамърсените опаковки могат да се предадат за рециклиране.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

	Пътен транспорт	Морски транспорт	Въздушен транспорт
14.1. Номер по списъка на ООН	Продуктът не подлежи на инструкциите за сухопътен транспорт.-	Продуктът не подлежи на инструкциите за морски транспорт.-	Продуктът не подлежи на инструкциите за самолетен превоз.-
14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН	-	-	-
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране	-	-	-
ADR/RID-етикети			
14.4. Опаковъчна група	-	-	-
14.5. Опасности за околната среда	-		-

Информация за всички видове транспорт

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Продуктът не подлежи на инструкциите за сухопътен транспорт.

Допълнителна информация

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Не е определено

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

30 % и повече:

алифатични въглеводороди

Други компоненти

парфюми, Benzyl salicylate, 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde, alpha-Hexylcinnamaldehyde

Клас водно замърсяване (Германия)

Клас водно замърсяване (Германия) WGK 3

Бележка	Classification according to Annex 4 VwVwS

VOC

VOC (CH)	31,1	%
VOC (EC)	31,1	%

Код на продукта

UFI	5XSA-T0K2-R00T-93EX

15.2. Оценка на безопасността на химично вещество или смес

За тази смеска не е било извършено обсъждане за химическа безопасност.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Изменения/допълнения в текста: измененията в текста са означени в края на страницата със звездичка (*).
Classification and method used to derive the classification of mixtures in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP]: Based on test data, calculation method;

Н-изречение посочено в раздел 3

H226	Запалими течност и пари.
H304	Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H413	Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми.

Категория ЦЛП в раздел 3

Aquatic Chronic 4	Опасно за водната среда, хроничен, Категория 4
Asp. Tox. 1	Опасност при вдишване, Категория 1
Flam. Liq. 3	Запалима течност, Категория 3

Съкращения

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
CAS: Chemical Abstracts Service
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
EAK: Europäischer Abfallkatalog
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
VOC: Volatile Organic Compound
INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals
NOEL: No observable effect level
NOEC: No observable effect concentration
LD: Lethal dose
LC: Lethal concentration
GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals
EU: European Union
EC: European Community
IMO: International Maritime Organization
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
DNEL: Derived no effect level
DMEL: Derived minimal effect level
PNEC: Predicted no effect concentration
CEFIC: European Chemical Industry Council
UN: United Nations

Допълнителна информация

Съответните промени в сравнение с предишната версия на настоящия информационен лист за безопасност са отбелязани с: ***
Данните се базират на сегашното състояние на нашите знания и опит. Листът за безопасност описва продуктите от гледна точка на изискванията за тяхната безопасност. Данните не могат да се използват като гаранция за свойствата на продукта.